



NORTH AMERICAN FIRE HOSE

La diferencia es...su margen de seguridad.

Mil-H-24606™

Tubo Interno de Poliuretano (TPU) / Poliéster Dos Capas

Mil-H-24606B Tubo Interno de Poliuretano TPU™

CARACTERÍSTICAS:

- **Poly-Cord™** hilos de urdimbre de poliéster hilado en anillo combinados con hilos de filamentos de relleno de poliéster.
- **Ultra-Shield™** capa polimérica única de alto rendimiento sella todas y cada una de las fibras de cada manojo, mejorando aún más la resistencia a la abrasión, reduciendo la absorción a la humedad y la de sustancias químicas y proporcionando identificación con códigos de colores vivos.
- El tubo interno de poliuretano **Dura-Thane™ (TPU)** es extremadamente ligero y compacto, y es material aprobado por la Fundación Nacional de Saneamiento (NSF 60) para el transporte seguro de agua potable.
- El resultado es una manguera extremadamente fuerte, flexible y "firme" con resistencia térmica y a los productos químicos.
- Cumple y excede todas las especificaciones para **Mil-H-24606B™ Tubo Interno de Poliuretano TPU.**

- Tanto la manguera como los acoples de latón están hechos en E.U.A. el rendimiento deberá cumplir y exceder las normas NFPA 1961.

Disponibles en longitudes de 25, 50, 75, y 100 pies (7.6, 15.2, 22.8 y 30.4 metros)



 **FAMILY OWNED
AMERICAN MADE**

TAMAÑO DE ANGUERA	No. DE ESPECIFICACION	PRUEBA DE TRABAJO PSI	PRUEBA DE SERVICIO PSI	DIAMETRO EXTERIOR	PESO POR 50' (15.2 METROS) SIN ACOPLES
1½" - 38 mm	MIL-H-24606-TPU	600 PSI	300 PSI	1 15/16" - 49 mm	15 lbs. / 6.8 Kg
1¾" - 44 mm	MIL-H-24606-TPU	600 PSI	300 PSI	2 1/8" - 55 mm	15 lbs. / 9.5 Kg
2½" - 65 mm	MIL-H-24606-TPU	600 PSI	300 PSI	3" - 76 mm	29 lbs. / 15.4 Kg
4" - 102 mm	MIL-H-24606-TPU	600 PSI	300 PSI	4 17/32" - 115 mm	54 lbs. / 24.3 Kg

Mil-H-24606™ Poly-Cord™ Ultra-Shield™ Friction Fighter System™ y Dura-Thane™ son marcas registradas de North American Fire Hose Corporation. Todos los derechos reservados.

Revision 2019A

NORTH AMERICAN FIRE HOSE

910 East Noble Way • Santa Maria, CA 93454

Tel: 805.922.7076 • Fax: 805.922.0086

NAFHC.com

