



NORTH AMERICAN FIRE HOSE

La diferencia es...su margen de seguridad.

P-500-S™

Tubo Interno de Hule Sintético EPDM / Capa sencilla de poliéster

P-500-S™ CARACTERÍSTICAS:

- Urdimbre de poliéster hilado con anillos **Poly-Cord™** son combinados con filamentos de poliéster.
- El revestimiento de caucho EPDM no se ve afectado por el deterioro del ozono.
- Available either plain / uncoated "natural" white, or with our optional **Ultra-Shield™** high-performance polyurethane coating applied to seal each and every fiber in the bundle, further improving the abrasion resistance, reducing moisture and chemical absorption, and providing vivid color-coded identification.
- Como resultado es una manguera muy resistente y flexible, con una excelente resistencia al calor y químicos.
- Está diseñado para protección contra emergencia de incendios, soporta presiones de agua sin exceder 225 PSI (libra por pulgada cuadrada) aprobada por NFPA (National Fire Protection Association) en 1961.
- Inmune a los efectos de hongos y al deterioro, requiriendo menos mantenimiento después del uso.
- El sistema de adhesión vulcanizada **Dura-Bond™**, crea una unión mecánica y química entre el forro de EPDM y la chaqueta, reduciendo la probabilidad de la separación de estos, como se experimenta con adhesivo competitivo en las elaboradas con forro de caucho.
- Manguera contra incendios hecha en EUA.

Disponibile en longitudes de 50, 75 y 100 pies (15.24, 22.86 y 30.48 metros)



Disponibile con certificaciones Factory Mutual* y Underwriter's Label**

TAMAÑO DE ANGUERA	No. DE ESPEFICACION	PRUEBA DE TRABAJO PSI	PRUEBA DE SERVICIO PSI	DIAMETRO EXTERIOR	PESO POR 50' (15.2 METROS) SIN ACOPLES
1" / 2.54 cm	P-500-S	500 PSI	250 PSI	1¼"	8 lbs./ 3.62 Kg
1 ½" / 3.81 cm	P-500-S**	500 PSI	250 PSI	1¾"	11 lbs. / 4.98 Kg
2" / 5.08 cm	P-500-S	500 PSI	250 PSI	2⅝"	15 lbs. / 6.80 Kg
2 ½" / 6.35 cm	P-500-S**	500 PSI	250 PSI	2⅞"	21 lbs. / 9.52 Kg

P-500-S,™ Ultra-Shield,™ Poly-Cord,™ y Dura-Bond™ son todas marcas registradas de North American Fire Hose Corporation.

Todos los derechos reservados.

Revision 2019A

NORTH AMERICAN FIRE HOSE

910 East Noble Way • Santa Maria, CA 93454

Tel: 805.922.7076 • Fax: 805.922.0086

NAFHC.com

