



Industrial Attack 600 LDH™

Tubo Interno de Hule Sintético EPDM / Dos capas de poliéster

INDUSTRIAL ATTACK 600 LDH™ FEATURES

- Urdimbre de poliéster hilado con anillos **Poly-Cord™** son combinados con filamentos de poliéster.
- Disponible simple sin recubrimiento (blanco "natural") o con la opción de nuestro poliuretano de alto rendimiento **Ultra-Shield™**. Recubrimiento aplicado para sellar todas y cada una de las fibras de la manguera. Mejorando aún más la resistencia a la abrasión, reduciendo la humedad y absorción química, además proporciona un color vivido codificado para su fácil identificación.
- El revestimiento de caucho EPDM no se ve afectado por el deterioro de la capa de ozono, y es uno de los componentes del **Friction Fighter System™**, creando una superficie extremadamente lisa y suave.
- El sistema de adhesión vulcanizada **Dura-Bond™**, crea una unión mecánica y química entre el forro de EPDM y la chaqueta, reduciendo la probabilidad de la separación de estos, como se experimenta con adhesivo competitivo en las elaboradas con forro de caucho.
- Con una mayor resistencia a reventarse resultado de la doble chaqueta. proporciona más capacidad de presión, y maniobrabilidad que las reforzadas con una sola chaqueta de caucho nitrilo.
- La manguera **Industrial Attack 600 LDH™** es muy resistente y flexible, con una excelente resistencia al calor, abrasión y químicos.

- Diseñada para cumplir con tres funciones diferentes en la manguera, incluyendo aplicaciones de ataque, revelo y suministro como fue definido por NFPA (National Fire Protection Association) en 1961, requiriendo hasta lo que posible un mayor margen de seguridad con una manguera revestida con nitrilo.
- Los acoplamientos son manufacturados en EUA. Disponibles en aluminio.
- Both the hose and couplings are made in the USA, performance shall meet and exceed NFPA 1961 standards.
- Mangueras contra incendios hechas en EUA.

Las aplicaciones incluyen: ataque, revelo y suministro
Disponibles en longitudes de 50, 75 y 100 pies (15.24, 22.86 y 30.48 metros)



TAMAÑO DE ANGUERA	No. DE ESPECIFICACION	PRUEBA DE TRABAJO PSI	PRUEBA DE SERVICIO PSI	DIAMETRO EXTERIOR	PESO POR 50' (15.2 METROS) SIN ACOPLES
4" - 10.16 cm	Industrial Attack 600	600 PSI	300 PSI	4 1/2" / 11.50 cm	79 lbs. / 35.83Kg
5" - 12.7 cm	Industrial Attack 600	600 PSI	300 PSI	5 1/2" / 13.89 cm	97 lbs. / 43.99 Kg

IA 600 LDH,™ Industrial Attack 600 LDH,™ Poly-Cord,™ Ultra-Shield,™ y Dura-Bond™ son todas marcas registradas de North American Fire Hose Corporation. Todos los derechos reservados.

Revision 2019A

NORTH AMERICAN FIRE HOSE

910 East Noble Way • Santa Maria, CA 93454

Tel: 805.922.7076 • Fax: 805.922.0086

NAFHC.com

